




COFRAJ RADIER



ARMARE SUPERIOARA RADIER



ARMARE INFERIOARA RADIER




Beton armat fundatii:
 -clasa: C20/25
 -clasa de expunere: XC2
 -tip ciment: IIAM 32,5R
 -granulozitate agregate: 0-16 mm
 Otel utilizat: OB37, BST500S.

Beton armat fundatii:
 -clasa: C20/25
 -clasa de expunere: XC2
 -tip ciment: IIAM 32,5R
 -granulozitate agregate: 0-16 mm
 Otel utilizat: OB37, BST500S.



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL REPRODUCEREA FOAIE FĂFACUTĂ NUMAI CU ACORDUL SUIN CONDIȚIELE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL			
VERIFICATOR	NUME	SEMINATURA	CERINTA
S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR 39A/34			Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU" Project: 28/2020
SEF PROIECT	ing. Ghindea M.	Scara: 1:50	Faza: S.F.
PROIECTAT	ing. Ghindea M.	Data: 2020	Plansa: R.01
DESENAT	ing. Ghindea M.		

SECTIUNEA 1-1




Legenda:

P1
 -Tratament de cristalizare beton pentru putul de lift aplicat pensulabil
 -Radier general put de lift din beton armat 30 cm
 -Hidroizolatie de tip membrana lipita la cald- 2 str.
 -Sapa suport hidroizolatie- 5 cm
 -Strat balast compactat (98%) - 10 cm
 -Teren natural

P2
 -Zugraveala interioara lavabila antibacteriana si antisепtica- culoare alb
 -Tencuiala drisculata interioara- 1,5 cm
 -Diafragma din beton armat 15-25 cm
 -Hidroizolatie pensulabila- 2 str.
 -Hidroizolatie lipita la cald- 2 str.
 -Protectie cu polistiren extrudat- 5 cm
 -Protectie polistiren cu element de tip caramida refractara sau din beton
 -Umplutura de pamant compactat
 -Teren natural

P3
 -Placa din beton 10-12 cm cu pantă de 1% spre exterior- existent
 -Strat contaminat cu pamant- 10 cm
 -Teren natural


⑥ Ø14/15 L=2,47 m, BST500S ⑦ Ø14/15 L=2,37 m, BST500S



- ① Ø14/15 L=2,90 m, BST500S
- ② Ø14/15 L=3,55 m, BST500S
- ③ 4Ø14, BST 500S
- ④ Etr.Ø8/15 OB37 L=0,55m



- ⑤ Etr.Ø8/15 OB37 L=0,95m



Beton armat fundatii:
 -clasa: C20/25
 -clasa de expunere: XC2
 -tip ciment: IIAM 32,5R
 -granulozitate agregate: 0-16 mm
 Strat acoperire cu beton: 25,50 mm
 Otel utilizat: OB37, BST500S.



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDIITILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL				REFERAT NR./DATA
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	
S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR 39A/34				Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU"
SEF PROIECT	ing. Ghinea M.		Scara: 1:25	Project: 28/2020
PROIECTAT	ing. Ghinea M.		Data: 2020	MONTARE LIFT PAVILION NEURO-PSIHIATRIE
DESENAT	ing. Ghinea M.			Plansa: R.02 SECTIUNEA 1-1